

Packery T 90°



Díky vhodně zvolené pryžové směsi a konstrukci packeru je možné provádět opravy v zakřiveném potrubí s úhly 45°, 60° a 90°. S ohledem na problémy, které vznikají při vložení a zasunutí packeru v zahnutém potrubí je pevná část packeru co nejkratší.

Technické informace

Packery T90°

Číslo výrobku	Nominální velikost		Rozmezí velikostí		Požadovaný plnicí tlak	Hmotnost	Rozměry vypuštěného packeru		Průměr přepouštěcího otvoru (bypass)	Délka pryžové části
			Min. Ø	Max. Ø			Délka	Průměr		
	EU	m	mm	mm						
525957	70-100	1,0	70	100	2	1,1	1120	45	NA	1000
525958	70-100	1,5	70	100	2	1,2	1620	45	NA	1500
525959	70-100	2,0	70	100	2	1,5	2120	45	NA	2000
525960	100-150	1,0	100	150	2	2,1	1120	65	NA	1000
525961	100-150	1,5	100	150	2	2,8	1620	65	NA	1500
525962	100-150	2,0	100	150	2	3,6	2120	65	NA	2000
525963	150-200	1,0	150	200	2	3,2	1120	85	NA	1000
525964	150-200	1,5	150	200	2	4,1	1620	85	NA	1500
525965	150-200	2,0	150	200	2	4,7	2120	85	NA	2000