

II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen

NOVÝ
PRODUKT

Ploché vaky jsou zdokonalené standardní vysokotlaké zvedací vaky. Díky vylepšené konstrukci zvedá břemeno celý povrch vaku, čímž je zaručena konstantní zvedací síla nezávislá na zvedací výšce.

Povrch vaku zajišťuje větší kontaktní plochu a tím i vyšší bezpečnost, především při použití dvou nebo tří vaků nad sebou.

Ploché zvedací vaky 8.0 bar



529480
(žlutý)
530543
(oranžový)



529481
(žlutý)
530545
(oranžový)



528134

Tyto vaky jsou vyrobeny z kvalitního pryžového materiálu odolného proti opotřebení a jsou zpevněny kevlarovými vlákny. Grafy zvedací síly, nutné u klasických vaků nejsou u těchto vaků vzhledem k jejich konstantní křivce zdvihu potřebné.

Technické informace

Ploché zvedací vaky 8.0 bar

Typ	EU	SFB-K 7/17	SFB-K 11/17	SFB-K 16/22	SFB-K 31/22
Číslo položky		519883	519884	519885	519886
Velikost	cm x cm	55 x 55	61 x 61	78 x 78	91 x 91
Tloušťka	mm	28	28	28	28
Hmotnost	kg	8	10,6	17,1	23,8
Výška štěrbiny	mm	30	30	30	30
Max. zvedací výška	cm	17	17	22	22
Max. zvedací síla	kg	20000	25080	42050	63700
Max. zvedací kapacita a max. zvedací výška	kg	7000	11000	16000	31000
Velikost plochy při max. zvedací výšce	cm x cm	29 x 29	35 x 35	52 x 52	65 x 65
Nominální obsah	L	34,0	40,0	90,0	145,0
Max. spotřeba vzduchu	L	224	350	740	1305
Max. plnicí tlak	bar	8	8	8	8
Doba plnění	sec	13,0	17,0	43,0	65,0
Spojovací díl	barva	žlutá	žlutá	oranžová	oranžová