

# ALTAIR® Čerpadlo pro odběr vzorků

Výkon a odolnost

**MSA**  
The Safety Company



Protože každý život má **smysl...**





## Naše vize bezpečnosti

Pracovníci, kteří jsou vystaveni potenciálně nebezpečným situacím, zasluhují nejlepší dostupnou ochranu.

Ve společnosti MSA neúnavně pracujeme na tom, abychom vyráběli chytřejší a lepší plynové detektory, na které se budou moci spolehnout lidé na celém světě. A nyní s hrdostí představujeme dalšího člena produktové řady ALTAIR:

### ALTAIR® Čerpadlo pro odběr vzorků

#### ■ Založeno na odolnosti

ALTAIR čerpadlo pro odběr vzorků se připojuje k řadě produktů vyznačujících se svou odolností a funkčností. Robustní, jednodílné provedení poskytuje mimořádnou odolnost, včetně schopnosti odolat pádu až z 3-metrové výšky. Velké ovládací tlačítko umožňuje obsluhu jednou rukou i v rukavicích.

#### ■ Flexibilita umožňující splnit vaše potřeby

Pro uživatele využívající osobní difuzní detektory plynů a řešící problém odběru vzorků z hůře dostupných nebo nebezpečných míst, je ALTAIR čerpadlo pro odběr vzorků ideálním řešením (umožní nasávání vzorků až z 30-ti metrové vzdálenosti). Díky univerzální konstrukci je možné použít ALTAIR čerpadlo pro odběr vzorků s řadou osobních detekčních přístrojů MSA difuzního typu.

#### ■ Konstruováno s ohledem na uživatele

ALTAIR čerpadlo pro odběr vzorků bylo konstruováno na základě vašich potřeb, a proto obsahuje průhledný kryt pro snadnou kontrolu filtru. Komponenty lze rychle vyměnit bez použití nářadí, což výrazně zjednodušuje údržbu. Kompatibilita s nabíječkami detektorů řady ALTAIR.



## Technické údaje

Pádová zkouška	3 m
Pouzdro	Odolné pogumované
Hmotnost	260 g
Rozměry (D x Š x H)	(18,5 cm x 4,8 cm x 3,3 cm)
Akustický alarm	>90 dB
Vizuální signalizace	2 ultrajasně LED diody nahoře
Baterie	Dobíjecí Li Ion baterie
Doba provozu	až 30 hodin
Doba nabíjení	< 4 hodiny
Pracovní teplota	-20 až +50 °C
Vlhkost	15- až 90 % relativní vlhkost, bez kondenzace
Krytí	IP65
Max. délka vzorkovací hadičky	30 m
Standardní záruka	3 roky

## Schválení

ATEX	II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta = -20 až +50 °C
IEC	IEC Ex ia IIC T4 Gb Ta = -20 až +50 °C
Spojené státy	Třída I, [II, III] odd. 1, skupiny A, B, C, D Ta = -20 až +50 °C
Kanada	Třída I, odd. 1, skupiny A, B, C a D Ta = -20 až +50 °C
Čína	Ex ia IIC T4 Ga Ta = -20 až +50 °C

## Objednací údaje

### ALTAIR® čerpadlo pro odběr vzorků s tříletou zárukou, trubicí, kalibračním krytem a spojovací hadicí

	s nabíječkou	bez nabíječky
ATEX/IEC	10152668*	10153040

\* Nabíječka evropského typu je součástí balení

### Napájecí zdroj

10086638	Stolní nabíječka pro Evropu
10095774	Nabíječka do vozidla

### Vzorkovací hadičky

10151096	3 metrová vodivá
10151104	8 metrová vodivá
10151097	15 metrová vodivá
10160208	30 metrová vodivá

## Váš přímý kontakt

┌

┐

### Česká Republika

Argentinska 38  
170 00 Prague 7  
Phone +420 241 440 537  
Fax +420 241 440 537  
infoPraha@MSAsafety.com

└

┘